Übersichtsplan 1 : 1750

LEGENDE

Allgemein

- Perimeter
- Gewässerabstandslinien
- unterirdische Gebäudeteile
- Waldlinie
- 799.6783 — Höhe bestehend (Anschlusshöhe)
- 799.64 — Höhe projektiert
- Infostelen gem. Aroma
  1 - Willkommenstele
  2 - Dorfstele
  3 - Gebäudestele
  4 - Wegweiser
  5 - Ortstafel

Beläge und Randabschlüsse

- **Asphalt neu, B1**
  4cm Deckschicht, AC 11 N
  8cm Tragschicht, AC T 22 N
  3-5cm Ausgleichsschicht, Kiesgemisch 0/22
  45cm Fundationsschicht, Kiesgemisch 0/45
- Strassen Asphalt bestehend
- Ortbetonplatten bestehend, neu, B2
- Betonpflaster bestehend
- **Betonpflaster Verlegemuster 1 (begehbar), B3.1**
  Typ FRIEDA Wildpflaster, perlgrau, strukturiert, Kanten gebr. ; L: 9.4-19.4 B: 9.4-11.9 H: 7cm Anbieter CREABETON AG oder gleichwertig, verlegt in Sand/Splitt, ausfugen mit Quarzsand 25cm Fundationsschicht, Kiesgemisch 0/45
- **Betonpflaster Verlegemuster 1 (befahrbar), B3.1**
  Typ FRIEDA Wildpflaster, perlgrau, strukturiert, Kanten gebr. ; L: 9.4-19.4 B: 9.4-11.9 H: 7cm Anbieter CREABETON AG oder gleichwertig, verlegt in Sand/Splitt, ausfugen mit Quarzsand 45cm Fundationsschicht, Kiesgemisch 0/45
- **Betonpflaster Verlegemuster 2 (begehbar), B3.2**
  Typ FRIEDA Pflastersteine, perlgrau, strukturiert, Kanten gebr. ; L: 8.8-11.8 B: 9.8 H: 7cm Anbieter CREABETON AG oder gleichwertig, verlegt in Sand/Splitt, ausfugen mit Quarzsand 25cm Fundationsschicht, Kiesgemisch 0/45
- **Betonpflaster Verlegemuster 2 (befahrbar), B3.2**
  Typ FRIEDA Pflastersteine, perlgrau, strukturiert, Kanten gebr. ; L: 8.8-11.8 B: 9.8 H: 7cm Anbieter CREABETON AG oder gleichwertig, verlegt in Sand/Splitt, ausfugen mit Quarzsand 45cm Fundationsschicht, Kiesgemisch 0/45
- **Betonpflaster Verlegemuster 3 (begehbar), B3.3**
  Typ Typ FRIEDA Wildpflaster, natura, strukturiert, Kanten gebr. ; L: 9.4-19.4 B:9.4-11.9 H:7cm, Anbieter CREABETON AG oder gleichwertig, verlegt in Sand/Splitt, ausfugen mit Quarzsand 25cm Fundationsschicht, Kiesgemisch 0/45
- **Betonpflaster Verlegemuster 3 (befahrbar), B3.3**
  Typ Typ FRIEDA Wildpflaster, natura, strukturiert, Kanten gebr. ; L: 9.4-19.4 B:9.4-11.9 H:7cm, Anbieter CREABETON AG oder gleichwertig, verlegt in Sand/Splitt, ausfugen mit Quarzsand 45cm Fundationsschicht, Kiesgemisch 0/45
- **Polygonaler Natursteinbelag, B6**
  Diamantgefräst, geflammt, Kanten gespalten, formwild-polygonal; Ka: bis 50 cm, St: 3-6cm; Anbieter: Guber Naturstein AG od. gleichwertig, verlegt in Sand/Splitt, ausfugen mit Quarzsand; 25cm Fundationsschicht, Kiesgemisch 0/45
- **Schotterrasen (begehbar), B10**
  2 cm Splitt 4/8 & Ansaat UFA Schotterrasen CH (30g/m²); 25 cm Substrat: 80% Schotter 22/32, 20% Oberboden; 20cm Kiesgemisch 0/45
- **Trittplatten Naturstein, B7**
  Diamantgefräst, geflammt, Kanten gespalten, formwild-polygonal; Ka: bis 50 cm, St: 3-6cm; Anbieter: Guber Naturstein AG od. gleichwertig, verlegt in Sand/Splitt, ausfugen mit Quarzsand; 25cm Fundationsschicht, Kiesgemisch 0/45
- **Natursteinplatten Belag (Dorfplatz), B5**
  Bodenplatten Guber Quarzsandstein geflammt, diamantgefräst, Kanten rechtwinklig, ausfugen mit Quarzsand
  25cm Fundationsschicht, Kiesgemisch 0/45
- **Randabschluss Stellriemen, R1**
  Stellplatte Typ SN8, Granit/Gneis, L/D/H: frei/8/30
- **Rundkiesbelag, B9**
  1cm Abstreuung mit Rundkies 4/8 grau, 6cm Mergel gebrochen 0/22, wasserdurchlässig, Alpenkalk grau, z.B. Reutiger
  3-5 cm Kiesgegemisch 0/22
  25 cm Kiesgemisch 0/45
- **Randabschluss Bundstein / Fries**
  Typ FRIEDA Pflastersteine, L: 8.8-11.8 B: 9.8 H:7 perlgrau oder natura gemäss Fläche, strukturiert ; CREABETON AG oder gleichwertig
- **Randabschluss Bundstein, R3**
  Guber Pflasterstein 8/11 WK, Oberflächen alls. gebrochen ; Guber Naturstein AG od. gleichwertig
- **Rasengitterstein, B8**
  Typ: BUGNATO, grau, glatt; LxBxH: 50x30x12cm, Anbieter: CREABETON AG oder gleichwertig; Füllmaterial Öffnungen: Substrat 70% Oberboden, 30% Splitt 4/8, Ansaat: UFA Schotterrasen
  2-4 cm Splitt 4/8, 3-5 cm Planiekies 0/32
  45cm Kiesgemisch 0/45
- **Einfassungsprofil, R2,** Flachstahl, unbehandelt, roh, H:25 cm, Stärke: 6 mm, Abstand Einbau-laschen: ca. 100cm, versetzt in Splitt- oder Rundkornbeton auf Kiesgemisch-Fundation
- Natursteinpflaster bestehend (ergänzen, B4)

Mauern und Treppen

- Betontreppe verblendet mit Guber, T4
  diamantgefräst und geflammt, d: 3cm
- Blockstufen Naturstein 35x15 bzw. 45x10cm, T3
  Guber, diamantgefräst und geflammt
- Blockstufen Naturstein 35x15cm, T2
  Guber, gespalten, grob gespitzt
- Metalltreppe gemäss Detailplan
- Natursteinmauer bestehend
- Betonmauer bestehend
- Natursteinmauer bis 0.5 m neu, M1
  Schichthöhe 10 bis 20cm
- Natursteinmauer 0.5 bis 1.2 m neu, M2
  Schichthöhe 15 bis 25cm
- Natursteinmauer über 1.2 m neu, M3
  Schichthöhe 20 bis 30cm
- Betonmauer neu, 3% Schwarzanteil, M4

Ausstattung und Beleuchtung

- Abfallbehälter
- Feuerschale
- Brunnen, Waldgarten
- Brunnen, Dorfplatz
- Bank Sonderanfertigung, CH-Douglasie unbehandelt - 63.0, Bankunterleuchte von Barthelme
- Sitzbank, CH-Douglasie unbehandelt, - 63.01
  Bankunterleuchte von Barthelme
- Holzliege, Lärche unbehandelt
- Tische und Stühle, Terrasse
- Natursteintisch mit Sitzbank, Waldgarten
- Prügeltreppe mit Mergelbelag, T1
- Pergola
- Sonnensegel mit Stahlpfosten
- Anfahrschutz
- Baumquartier, inkl. befahrbarem Abdeckrost aus Guss
- Mastleuchte
- Pollerleuchte
- Elektroverteiler mit Steckdosen
- E-Ladestation mit zwei Anschlüssen
- Aussensteckdose
- 90.01 Lichterkette Viabizzuno
- Pergola Obstgarten - 90.01 Lichterkette Viabizzuno

Absturzsicherung und Entwässerung

- Handlauf Metall, nicht beleuchtet
- Handlauf Metall, beleuchtet
- Lattenzaun Holz
- Staketengeländer Metall, nicht beleuchtet
- Staketengeländer Metall, beleuchtet
- Diagonalgeflechtzaun h: 1m, anthrazit
- Fundament
- Einlaufschacht / Entwässerungsrinne

Grünflächen und Bepflanzung

- Blumenrasen, V1
  Saatgut: UFA Blumenrasen CH-G
  Dosierung: 10g/m2
  oder gleichwertiges Produkt
  20cm Kulturerde
  aufgelockerter Untergrund
- Blumenwiese, V2
  Saatgut: UFA Wildblumenwiese
  Jubilé CH-55-G
  Dosierung: 10g/m2
  oder gleichwertiges Produkt
  20cm Kulturerde
  aufgelockerter Untergrund
- Kräuterbeet, V4
  30cm Substrat bestehend aus
  70% unkrautfreie Kulturerde
  / 30% Kies/Sand,
  aufgelockerter Untergrund
- Schmuckstaudenbeet, V3
  40cm Substrat: RICOTER Gartenhumus
  oder gleichwertig
  aufgelockerter Untergrund
- Strukturierte Böschungsbepflanzung
  mit Stauden & Kleinsträucher
- Obstbaum projektiert
- Strauch projektiert
- Laubbaum projektiert
- Nadelbaum projektiert
- Laubbaum bestehend
- Nadelbaum bestehend
- Heckenstrukturen bestehend
- Obstbaum bestehend
- Strauch bestehend

22325 Zäziwil Mobiliar Campus Appenberg

Submissionsbeilageplan 1:200 Teilbereich Nord

Plan-Nr. 22325 - 40b	Format 105 x 75cm	Rev./gez. 10.06.25/bka : Pollerleuchten / Gebäudenbeschrift.
Masstab 1 : 200		
Dat./gez. 23.05.2025 / mb 7 lha		

Moeri & Partner AG Landschaftsarchitekten
Monbijoustrasse 68 Postfach 3000 Bern 23
Tel 031 320 30 40 MwSt-CHE-108.072.110
info@moeripartner.ch www.moeripartner.ch